



Nová
Chůně.cz

STANDARDY Y/Z
Stavebně-technické



Obvodové a vnitřní zdivo

- nosné stěny POROTHERM 18 AŽ 30 PROFI, příčky POROTHERM 11,5 PROFI
- zateplení 120 mm EPS
- klasická fasáda 1 zrno 1,4
- sdk podhled
- světlá výška přízemí 2700 mm

Garáž (domy Y)

- elektrická vrata do garáže HÖRMANN
- příprava nabíjecího místa pro elektroauto

Brána na pozemek

- vrata na pozemek bez motoru (el. příprava)



Okna a HS portály

- rámová okna SLOVAKTUAL, trojité zasklení, plast, integrované magnety
- HS portál bezprahový
- manuální světlík s přípravou pro motor – plast
- příprava na žaluzie – plechové kastlíky + vydrátování

Střecha

- střešní PVC folie zasypaná vrstvou kačírku

Instalace

- videotelefon Hikvision DS-KIS602



- alarm, příprava na inteligenci
- příprava pro **fotovoltaiku**: ze střechy dotažena kabeláž až do technické místnosti, není nutno nijak stavebně zasahovat
- redukce tlaku vody



Stěny

- povrchy stěn: sádrová omítka bílá

Vytápění

- tepelné čerpadlo vzduch-voda DeDietrich
- ve všech domech podlahové topení, v koupelnách navíc otopné žebříky
- v garážích klasické otopné těleso

Osvětlení

- venkovní osvětlení nad vchodem a terasou – příprava



Zahrady, ploty, terasa

- oplocení směrem do ulice – 3D plotové dílce s gabionovým základem
- oplocení mezi domy – klasický drátovaný plot s PVC úpravou
- zahrada: rozhrnutá ornice
- na zahradě umístěn nezámrazný kohout
- terasa: betonové dlaždice 60x60 cm

Retenční nádrž, svody

- objem cca 2 m³
- kompletní příprava pro čerpadlo, přiveden kabel z domu a trubka vyvedena na zahradu pro osazení čerpadla
- vývod trubky z retenční nádrže jako příprava pro závlahu
- dešťové svody povrchově

Kontaktujte nás

Ing. Šárka Tichá

sarka.ticha@luxent.cz

+420 734 445 445



Exkluzivní prodejce



Projekt je ve výstavbě a standardy mohou procházet změnami (při zachování úrovně kvality).